



01/18

Pumpen-Filtereinheit FAPh-MP

Gehäuse	PP / PVDF auf Anfrage			
Dichtungen	EPDM / FKM			
Filtergerät				
Filterelement*	Filterkerze			
	1 x 10"	2 x 10"	3 x 10"	
H Höhe Filter	602	857	1107	
Anschlüsse*	Gew inde mit O-Ring (Position Ablass rechts, links, hinten w ählbar)			
Ablass*	Ohne / Verschraubung blind / Ventil mit Schlauchstutzen Ø16			
Manometer*	Manometer optional, mit Membrandruckmittler erhältlich			
Pumpe				
Magnetkreispumpe	AM10	AM30	MP80	MP110
Filterleistung max.	1.500 l/h	4.500 l/h	4.000 l/h	6.000 l/h
Lagerung	Al2O3 / PTFE		SSiC / SSiC o. PTFE o. Kohle	
Anschlüsse	Gew inde o. Muffe PP/PVC		Gew inde mit O-Ring	
ØE Eingang	G1/2"	G1"	G1½"	
EH Höhe Eingang	83	96	91	
ØA Ausgang*	G1"	G1¼"	G1¼"	
ØL Ablass optional*	G1" blind	G1¼" blind	G1¼" blind	
B Überstand Pumpe	88	146	160	
AR Anschlussradius	73	81	81	
KG Gewicht ca.	6 kg	9 kg	8,5 kg	

Alle mit * gekennzeichneten Abmessungen und Daten sind flexibel und können leicht an Ihre Wünsche angepasst werden.
Alle Maße unverbindlich in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Bischofskamp 35
D-31137 Hildesheim
web www.wuflex.de

WOLFGANG WUSSOW
Pumpen-Filter-Technik GmbH

Fon +49(0)5121-512830
Fax +49(0)5121-57156
Email info@wuflex.de