



	L	B	H	LP	B1	L1	L2	E	F	ØSA	SH	ØDA	DH	DM	KG
<b>MP80</b>	340	142	170	157	100	100	80	62	135	G1½"	63	G1¼"	172	44	6,5kg
<b>MP110</b>															7kg
<b>MP170</b>	368	166	181	166	112	115	90	67,5	143,5	G2"	71	G1½"	193	51	9,5kg
<b>MP220</b>															10kg
<b>Anschlüsse</b>	Saug- und Druckanschluss mit Gewinde inkl. axialem O-Ring. Andere Anschlüsse auf Anfrage flexibel lieferbar.														
<b>Gehäuse</b>	Reines PP <u>ohne</u> Fasern oder andere Zusatzstoffe / PVDF auf Anfrage														
<b>Gleitlager</b>	Gleitring: SSiC Bundbuchse: PTFE / Kohle / SSiC														
<b>Dichtungen</b>	EPDM alternativ FKM														
<b>Motor</b>	IEC Drehstrommotoren 220-240/380-420V [Δ/Y] 50Hz, Schutzgrad IP55 MP80: 0,18kW / MP110: 0,25kW / MP170: 0,37kW / MP220: 0,55kW Wechselstrommotoren auf Anfrage														

Alle Maße unverbindlich in mm. Technische Änderungen vorbehalten

01/18